

KARTA TECHNICZNA KLEJU AMG NOW !



Pełny Opis

Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie dyspersji wodnej przeznaczony do klejenia różnorodnych materiałów budowlanych stosowanych podczas prac wykończeniowych i remontowych do chłonnych powierzchni takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, płyta gipsowo-kartonowa, drewno, gips.

Zalety

- szybki i mocny chwyt początkowy
- produkt wykazuje doskonałą adhezję do większości typowych budowlanych i wykończeniowych materiałów takich jak polistyren, płytki ceramiczne, drewniane, metalowe i plastikowe elementy, płyty i piany, wełna mineralna
- nie zawiera rozpuszczalników
- neutralny zapach
- niepalny
- elastyczna spoina
- odporny na wilgoć

Zastosowanie

- klejenie termicznych i akustycznych materiałów izolacyjnych
- klejenie elementów dekoracyjnych
- klejenie listew, paneli, płyt i płytek ceramicznych

Dane techniczne

Nazwa	Jednostka	Wartość
Baza: dyspersja akrylowa	+	
Sucha pozostałość	%	68 - 74
Gęstość	g/cm ³	1,3 - 1,5
Czas pracy (w zależności od warunków otoczenia i właściwości podłoża)	min	10 - 15
Palność	-	
Odporność temperaturowa	°C	-20 - +60
Czas pełnego utwardzenia	h	48
Temperatura aplikacji	°C	+10 - +30
Zużycie	g/m ²	300 - 500
Biały	+	