

KATALOG
PRODUKTÓW
2025




PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA

www.amgdystribucja.pl


AME[®]

CHEMIA BUDOWLANA



AME[®]

WYZNACZAMY NOWE TRENDY!



WĘŻYKOWA PIANA AMG STANDARD

HOME LINE


Jednokomponentowa, niskoprężna piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- obniżony przyrost piany
- obniżona prężność piany
- standardowa wydajność piany
- standardowa przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja termiczna
- izolacja akustyczna
- uszczelnienie przy montażu okien i drzwi



PISTOLETOWA PIANA MONTAŻOWA AMG 40 PLUS

HOME LINE

Jednokomponentowa, niskoprężna piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- dobra wydajność piany
- niska prężność piany
- niski przyrost piany
- dobra przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- uszczelnienie przy montażu okien i drzwi
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja termiczna
- izolacja akustyczna



PISTOLETOWA PIANA MONTAŻOWA AMG 50 SILVER

SILVER LINE

Jednokomponentowa, niskoprężna piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka wydajność piany
- niska prężność piany
- niski przyrost piany
- doskonała przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- uszczelnienie przy montażu okien
- uszczelnienie przy montażu drzwi
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja termiczna
- izolacja akustyczna



PISTOLETOWA PIANA MONTAŻOWA AMG 65

GOLDEN LINE

Jednokomponentowa, niskoprężna piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka wydajność piany
- niska prężność piany
- niski przyrost piany
- doskonała przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- uszczelnienie przy montażu okien i drzwi
- izolacja akustyczna
- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja termiczna



PISTOLETOWA BIAŁA PIANA MONTAŻOWA

GOLDEN LINE

Jednokomponentowa, niskoprężna, wielosezonowa piana poliuretanowa o doskonałej przyczepności utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, bardzo zwartą drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- dobra wydajność piany
- zwarta struktura
- mega elastyczna
- doskonałe właściwości akustyczne
- niska prężność piany
- niski przyrost piany
- dobra przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, przepustów rurowych
- wypełnianie szczelin w izolacji termicznej podczas ocieplania budynków
- uszczelnienie przy montażu okien i drzwi
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja ciepła sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- izolacja termiczna
- izolacja akustyczna



BARIERA PRZED
DYMEM I GAZEM

SAMOGASNĄCA

PIANA
NISKOPRĘŻNA

STABILNOŚĆ
WYBRAWOWA



PISTOLETOWA OGNIOOCHRONNA PIANA MONTAŻOWA B1

GOLDEN LINE

Jednokomponentowa, niskoprężna, ogniochronna piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzuje się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- ogniochronna
- samogasnąca
- niska prężność piany
- niski przyrost piany
- wysoka wydajność piany
- doskonała przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin i złączy liniowych w połączeniach między nieruchomymi przegrodami.
- uszczelnianie przy montażu drzwi
- uszczelnianie przy montażu okien
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych



IZOLACJA
TERMICZNA
I AKUSTYCZNA

$\lambda = 0,030$

80%
BARDZO
ZAMKNIĘTYCH
KOMÓREK

15 MIN
CZAS WŁAZANIA

LATWA W UŻYCIU

+5...+30,5°C
ZAKRES PRAC



PIANA NATRYSKOWA TERMO AMG

GOLDEN LINE


Piana Natryskowa Termo AMG to szybka i wygodna metoda izolacji. Natrysk umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, eliminując mostki termiczne i chroniąc przed wilgocią oraz hałasem. Idealna do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

WŁAŚCIWOŚCI:

- jednoskładnikowa piana poliuretanowa do natrysku pistoletem
- samorozprężalna, gotowa do użycia
- izoluje powierzchnie poziome, pionowe i nieregularne
- eliminuje mostki termiczne i zapobiega kondensacji
- zapewnia izolację termiczną i akustyczną
- wodoodporna i odporna na pleśń
- dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych
- elastyczna po utwardzeniu

ZASTOSOWANIE:

- termiczna i akustyczna izolacja konstrukcji budowlanych
- do aplikacji na powierzchniach poziomych, pionowych i nieregularnych
- w trudno dostępnych przestrzeniach np. przy rurach, instalacjach
- do stosowania w sufitach podwieszanych, nadprożach, narożnikach
- przydatna w nowym budownictwie i remontach



DOBRA
PRZYPĘCZNOŚĆ

DOŚKONAŁE
USZCZELNIENIE
WYPIĘKNIĘCIA

PIANA
NISKOPRĘŻNA

STABILNOŚĆ
WYBRAWOWA

PVC
STABILNOŚĆ

IZOLACJA
TERMICZNA

LATWA



PISTOLETOWA PIANA MONTAŻOWA SILVER WOLF

Jednokomponentowa, niskoprężna piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- niska prężność piany
- niski przyrost piany
- dobra przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- uszczelnienie przy montażu okien i drzwi
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja termiczna i akustyczna



DOBRA
PRZYPĘCZNOŚĆ

DOŚKONAŁE
USZCZELNIENIE
WYPIĘKNIĘCIA

1 2 3
LATWA APLIKACJA

STABILNOŚĆ
WYBRAWOWA

IZOLACJA
TERMICZNA
I AKUSTYCZNA



WĘŻYKOWA PIANA SILVER WOLF

Jednokomponentowa, niskoprężna piana poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- obniżony przyrost piany
- obniżona prężność piany
- standardowa przyczepność piany do powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie wolnych przestrzeni, pęknięć, szczelin, przepustów rurowych
- uszczelnianie złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja termiczna i akustyczna
- uszczelnienie przy montażu okien i drzwi

PIANOKLEJE – KLEJE POLIURETANOWE



60
60 SEKUND
SZYBKI CIEPŁY

MOCHNE
POŁĄCZENIE

UNIWERSALNE
ZASTOSOWANIE

BRZAK
PRZYSTOSOWANY



SZYBKI PIANOKLEJ AMG 60'' SEKUND

GOLDEN LINE

Jednokomponentowy niskoprężny klej poliuretanowy utwardzający się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka przyczepność kleju do powierzchni elementów murowych
- szeroki zakres pracy w niskich temperaturach

- wysoka efektywność przygotowania
- wysoka efektywność aplikacji
- wysoka eliminacja mostków termicznych
- czysta technologia
- niska prężność kleju

ZASTOSOWANIE: uniwersalny klej o wysokiej przyczepności do wielu materiałów i podłoży.



SZYBKI PIANOKLEJ AMG EPS/XPS GOLDEN LINE

Jednokomponentowy niskoprężny klej poliuretanowy utwardzający się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka przyczepność kleju do powierzchni
- wysoka eliminacja mostków termicznych
- wysoka efektywność pracy i czysta technologia
- wysoka wydajność do 12m²
- niska prężność kleju

ZASTOSOWANIE:

- do klejenia izolacji z eps, xps w systemach etics
- do klejenia izolacji termicznej do dachów płaskich
- do przyklejania izolacji termicznej fundamentów w budownictwie jednorodzinny oraz wielopoziomowym



SZYBKI PIANOKLEJ AMG EPS/XPS SILVER LINE

Jednokomponentowy niskoprężny klej poliuretanowy utwardzający się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka przyczepność kleju do powierzchni
- wysoka eliminacja mostków termicznych
- wysoka efektywność pracy i czysta technologia
- wysoka wydajność
- niska prężność kleju

ZASTOSOWANIE:

- do klejenia izolacji z eps, xps w systemach etics
- do przyklejania izolacji termicznej fundamentów w budownictwie jednorodzinny oraz wielopoziomowym



SZYBKI KLEJ DO MUROWANIA AMG GOLDEN LINE

Poliuretanowy Szybki Klej do Murowania AMG GOLDEN LINE przeznaczony jest do stosowania w konstrukcjach murowych ze spoinami o grubości 1-3 mm w murach zewnętrznych i wewnętrznych. Służy do łączenia elementów murowych z betonu komórkowego, bloczków silikatowych oraz pustaków ceramicznych, spełniających wymagania w zakresie odpowiednich odchyłek wymiarowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- mrozoodporny i wodoodporny
- skutecznie zabezpiecza przed powstawaniem pleśni i grzybów w spoinie pozwala na kontynuowanie prac w niskich temperaturach do -5°C.

- posiada doskonałą termoizolacyjność, co pozwala na wyeliminowanie mostków termicznych, które nie są pożądane w technologii budownictwa energooszczędnego

ZASTOSOWANIE: nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej zaprawy cementowej, którą stosuje się do wznoszenia ścian domów jednorodzinnych jak i budownictwa wielorodzinnego

AKCESORIA DO PIAN, KLEJÓW, SILIKONÓW



PISTOLET AMG STANDARD

Pistolet do piany, który doskonale sprawdzi się podczas codziennych remontów i prac wykończeniowych. Dzięki lekkiej konstrukcji minimalizuje zmęczenie dłoni nawet przy dłuższym użytkowaniu. Ergonomiczna, profilowana rączka zapewnia pewny uchwyt, ułatwiając precyzyjne dozowanie piany. To niezawodne narzędzie dla każdego, kto szuka prostoty i wygody w codziennej pracy.



PISTOLET AMG PREMIUM TEFLONOWY

Profesjonalny pistolet do piany dla najbardziej wymagających użytkowników. Solidna konstrukcja w całości pokryta warstwą teflonu skutecznie zapobiega przywieraniu zaschniętej piany i ułatwia czyszczenie. Silikonowa powłoka na uchwycie zapewnia maksymalną wygodę i kontrolę nawet w intensywnych warunkach pracy. Idealny do ciężkich, długotrwałych zadań, gdzie liczy się trwałość, precyzja i niezawodność.



WYCISKACZ SZKIELETOWY AMG STANDARD

Lekki i funkcjonalny wyciskacz do prac remontowych, przeznaczony do aplikacji rzadkiej oraz średnio gęstej chemii budowlanej. Prosty design i solidne wykonanie oferuje świetny stosunek ceny do jakości. Doskonały wybór dla osób, które potrzebują niezawodnego narzędzia do okazjonalnych prac montażowych i wykończeniowych.



WYCISKACZ AMG PROFESJONAL

Wytrzymały i solidny wyciskacz, sprawdzi się przy częstym i intensywnym użytkowaniu. Wzmocniona konstrukcja gwarantuje długowieczność narzędzia, ergonomiczna profilowana rączka zapewnia komfort pracy nawet przy trudniejszych zadaniach. Przeznaczony do aplikacji chemii budowlanej o średniej i wysokiej gęstości, dzięki czemu idealnie nadaje się do profesjonalnych zastosowań w wymagających warunkach.



LATWY W UŻYCIU



UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE



CZYŚCIK AMG

GOLDEN LINE

Wielofunkcyjny środek do usuwania nieutwardzalnych pian i klejów poliuretanowych. Niezbędny do czyszczenia zaworów pojemników i pistoletów rozpraszających pianę montażowo-uszczelniającą. Doskonali do odtłuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem silikonów i poliuretanów.

WŁAŚCIWOŚCI:

- doskonale odtłuszcza powierzchnie metalowe np. przed nałożeniem silikonów i poliuretanu
- możliwość wielokrotnego użycia
- możliwość użycia z dowolnym rodzajem pistoletu

ZASTOSOWANIE:

- usuwanie resztek nieutwardzonej piany poliuretanowej i klejów poliuretanowych
- oczyszczanie i odtłuszczanie powierzchni np. przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów
- niezbędny do czyszczenia zaworów, dysz i pistoletów dozujących piany poliuretanowe

KLEJE MONTAŻOWE



30
SEKUND
SUSZENIA



BAARDZO MOCNY



ADHEZJA
W KĄCIACH
WYKONANYCH SPOŁOŻE



REKONSTRUKCJA
POWIERZCHNI



ODWILGOCENIE
POWIERZCHNI



AMG STRONG GLUE

KLEJ DO FOLII PAROIZOLACYJNYCH I BUDOWLANYCH

GOLDEN LINE

Szybki klej kontaktowy w sprayu Strong Glue AMG do folii paroizolacyjnych o wysokiej przyczepności. Stosowany do podłoży takich jak: profile stalowe, beton, drewno czy płyty GK. Produkt ten stanowi doskonałą alternatywę dla innych tradycyjnych metod montażu, szczególnie w niekorzystnych warunkach temperaturowych i stanu podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybki chwyt po 30 sekundach
- bardzo mocna spoina
- uniwersalny, do większości podłoży
- czas otwarty pracy do 90 min.
- natrysk w formie pajęczyny
- wielopozycyjny zawór (pion/poziom)

ZASTOSOWANIE:

- przyklejanie folii i membran paroizolacyjnych w systemach suchej zabudowy GK
- klejenie elementów ze styropianu z typowymi powierzchniami budowlanymi
- klejenie szerokiej gamy materiałów budowlanych do powierzchni betonowych – guma, korek, wykładziny, materiały tekstylne i wiele innych



ODPORNY
NA UV



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



ODPORNY NA WILGOĆ



NIE ZAWIERA
ROZPUSCZALNIKÓW



DO MALOWANIA



NEUTRALNY
CHEMICZNIE



AMG HAMMER

GOLDEN LINE

Uniwersalny klej montażowy HIGH TACK na bazie polimeru hybrydowego, który charakteryzuje się dużą siłą klejenia wstępnego. Stosowany do klejenia wszystkich materiałów budowlanych, szkła, tworzyw sztucznych, płyt drewnopochodnych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybki chwyt
- silna i elastyczna spoina

ZASTOSOWANIE:

- klei wszystkie materiały
- czas obrabialności 6 min
- odporność termiczna od -50°C do +90°C

AMG NOW

GOLDEN LINE

Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie dyspersji wodnej przeznaczony do klejenia różnorodnych materiałów budowlanych stosowanych podczas prac wykończeniowych i remontowych do chłonnych powierzchni takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, płyta gipsowo-kartonowa, drewno, gips. Produkt wykazuje doskonałą adhezję do większości typowych budowlanych i wykończeniowych materiałów takich jak polistyren, płytki ceramiczne, drewniane, metalowe i plastikowe elementy, płyty i piany, wełna mineralna.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybki i mocny chwyt początkowy
- nie zawiera rozpuszczalników
- neutralny zapach
- niepalny
- elastyczna spoina
- odporny na wilgoć

ZASTOSOWANIE:

- klejenie termicznych i akustycznych materiałów izolacyjnych
- klejenie elementów dekoracyjnych
- klejenie listew, paneli, płyt i płytek ceramicznych



MEGA MOC



ELASTYCZNA
SPOINA



ODPORNY
NA WILGOĆ



NEUTRALNY
ZAPACH



NIE ZAWIERA
ROZPUSCZALNIKÓW



DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ



AMG SBS

SILVER LINE

Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie kauczków syntetycznych i rozpuszczalnych organicznych. Klej jest przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybki i bardzo mocny chwyt początkowy
- elastyczna spoina
- wysoka siła wiązania
- doskonała adhezja
- odporny na wilgoć

ZASTOSOWANIE:

- do klejenia szerokiej gamy materiałów budowlanych do większości typowych powierzchni, takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, płyta gipsowa, cegła
- klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, paneli, płytek ceramicznych
- klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, gipsu, korka, płyty wiórowej, metalu, kamienia, styropianu
- klejenie wełny mineralnej i szklanej
- podklejenie wykładzin dywanowych i PCW



MOCNY CHWYT
POCZĄTKOWY



ZASTĘPIE
GWIOZDZIE
ŚRUBY, WKRĘTY



SZYBKO
SCHNĄCY



DUŻA SIŁA
POŁĄCZENIA



DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ



DUŻA SIŁA
KLEJENIA

ELASTYCZNY

DOZKONALA
PRZYCZEPNOŚĆMOCNY CHWYT
POCZĄTKOWYDO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

AMG EVER

GOLDEN LINE

Jednoskładnikowy bezbarwny klej montażowy na bazie kauczków syntetycznych w organicznych rozpuszczalnikach. Uniwersalny produkt o szerokich zastosowaniach, tworzy elastyczną, bezbarwną spoinę. Klej przeznaczony do różnorodnych prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybki i bardzo mocny chwyt początkowy
- elastyczna spoina
- wysoka siła wiązania
- bezbarwna spoina
- nie wymaga podkładu
- doskonała przyczepność do większości podłoży i to zarówno porowatych, jak i nieporowatych
- odporny na wilgoć

- do klejenia szerokiej gamy materiałów budowlanych do większości typowych powierzchni, takich jak: beton, tynk, płyta wiórowa, drewno, płyta gipsowa, cegła
- klejenie różnych elementów do podłoży drewnianych, szklanych, betonowych, metalowych i podłoży z tworzyw sztucznych
- klejenie elementów dekoracyjnych z drewna, gipsu, korka, płyty wiórowej, kamienia
- klejenie wełny mineralnej i szklanej
- klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, paneli, płytek ceramicznych

AKRYLE, SILIKONY

SZYBKO
SCHNĄCY

ŁATWY W UŻYCIU



DO MALOWANIA



ELASTYCZNY

DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

AMG AKRYL UNIWERSALNY ELASTYCZNY

GOLDEN LINE

Akryl to jednoskładnikowy, plastyczno-elastyczny uszczelniający o zastosowaniu uniwersalnym, utwardzający się poprzez odparowanie wody z masy.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bezwonny i neutralny chemicznie
- możliwość malowania i szlifowania po utwardzeniu
- możliwość nakładania wielu warstw po utwardzeniu
- można stosować na zewnątrz i wewnątrz

ZASTOSOWANIE:

- spoinowanie wokół drzwi, okien, parapetów i balustrad
- wypełnianie rys oraz pęknięć w ścianach, sufitach i fasadach zewnętrznych
- spoinowanie naroży ścian i sufitów
- zabezpieczenie pian poliuretanowych przed promieniowaniem UV

SZYBKO
SCHNĄCY

ŁATWY W UŻYCIU



DO MALOWANIA



ELASTYCZNY

DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

AMG AKRYL LEKKI SZPACHLOWY

GOLDEN LINE

Szybkoschnąca akrylowa masa uszczelniająca przeznaczona do napraw i wykończeni rys, szczelin, pęknięć oraz ubytków na ścianach sufitach. Doskonały produkt podczas prac malarskich, podczas szpachlowania ścian i wykonywaniu spoin połączeń płyt GK oraz maskowaniu miejsc po wkrętach.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybkoschnąca
- możliwość malowania po 10-20 minutach od nałożenia

- niekurczliwy podczas schnięcia
- daje się szlifować
- obrabialność do 5 min

ODPORNY
NA UV

DO MALOWANIA



ELASTYCZNY

DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

AMG AKRYL DO FASAD

GOLDEN LINE

Akryl fasadowy AMG to elastyczna masa uszczelniająca z efektem tynku „baranek”, idealna do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Doskonale sprawdzi się przy naprawach elewacji, wypełnianiu ubytków i uszczelnianiu pęknięć. Jest odporny na zmienne warunki pogodowe i może być malowany po 24 godzinach. Prosty w użyciu, szybki w działaniu – niezbędny na każdej budowie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- masa plastyczno-elastyczna na bazie żywic akrylowych
- odporna na działanie wilgoci i zmienne warunki atmosferyczne
- zakres odporności temperaturowej: od -20°C do +70°C
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- możliwość malowania po ok. 24 h
- obróbka do 15 minut po aplikacji
- szybkość utwardzania: ok. 1 mm na dobę

ZASTOSOWANIE:

- wypełnianie spoin i rys w fasadach budynków
- estetyczne uzupełnianie ubytków w strukturze tynków zewnętrznych
- uszczelnianie szczelin w murach, betonie, drewnie, cegle
- do napraw na balkonach, elewacjach i cokołach
- do aplikacji w pomieszczeniach mieszkalnych i na zewnątrz

SUPER
PRZYCZEPNY

WODOSZCZELNY



TRWAŁY KOLOR

SZYBKO
UTWARDZALNYDO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

AMG SILIKON UNIWERSALNY

GOLDEN LINE

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁY, BEZBARWNY

Wielozadaniowy, jednoskładnikowy, szybko utwardzalny uszczelniający silikonowy przeznaczony do prac montażowych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych.

Odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz promieni UV. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Doskonała przyczepność do wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie.

WŁAŚCIWOŚCI:

- super elastyczny po utwardzeniu
- odporny na działanie czynników atmosferycznych
- odporny na temperatury od -40°C do +100°C



AMG SILIKON SANITARNY

GOLDEN LINE

DOSTĘPNE KOLORY: BIAŁY, BEZBARWNY

Specjalny uszczelniacz silikonowy przeznaczony do spoinowania okładzin ceramicznych w narożach ścian, połączeniach ścian z podłogą oraz w miejscach przebiegu dylatacji.

Służy również do wypełniania szczelin wokół urządzeń sanitarnych np. wanien, brodzików, umywalk, a także mebli kuchennych, kanałów powietrznych itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporny na pleśń i grzyby
- odporny na detergenty
- wodoszczelny
- trwale elastyczny
- obrabialność do 5 min

USZCZELNIACZE / KOTWY



AMG USZCZELNIACZ DEKARSKI

GOLDEN LINE

DOSTĘPNE KOLORY: CZARNY, BEZBARWNY, GRAFITOWY, BRĄZOWY, CEGLASTY

Uszczelniacz Dekarski Kauczukowy umożliwia trwałe i elastyczne uszczelnienie połączeń i napraw budowlanych. Produkt może być stosowany na suche i mokre podłoża. Jest odporny na starzenie, wszelkie warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybki czas schnięcia
- czas obróbki do 5 min.
- odporność na temperatury od -20°C do +80°C
- obrabialność do 20 min.

!! W ofercie również bitumiczne taśmy dekarskie, strona nr 14



AMG KOTWA CHEMICZNA 300 ml / 165 ml

GOLDEN LINE

Kotwa chemiczna to dwuskładnikowa chemoutwardzalna, szybko twardniejąca i ciekła kotwa na bazie żywicy poliestrowej bez styrenu. Najczęściej stosowana do kotwienia elementów metalowych: prętów, haków, balustrad w podłożach betonowych oraz ceramicznych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- szybko twardniejąca
- doskonały udźwig: beton 2270 kg; pustak ceramiczny 410 kg

GRUNTY



AMG AKRYLOWY GRUNT UNIWERSALNY

HOME LINE

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszelakich podłoży budowlanych takich jak: tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, szpachle, podłoża betonowe, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, jaskrychy podłogowe itp. Doskonale gruntuje podłoże pod: farby, tynki, szpachle, glazurę.

WŁAŚCIWOŚCI: wzmacnia podłoże, ogranicza chłonność podłoża, szybko schnący, można rozcieńczać 1:1, do wewnątrz i na zewnątrz



AMG DEEP GRUNT - GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

SILVER LINE

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszelakich podłoży budowlanych takich jak: tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, szpachle, podłoża betonowe, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, jaskrychy podłogowe itp. Doskonale na trudne podłoża. Skutecznie gruntuje podłoże pod: farby, tynki, jaskrychy, szpachle, glazurę.

WŁAŚCIWOŚCI: głęboko penetrujący, silnie wzmacnia podłoże, ogranicza chłonność podłoża, szybko schnący, można rozcieńczać 1:1, do wewnątrz i na zewnątrz.



AMG NIEKAPIĄCY GRUNT ŻELOWY

GOLDEN LINE

ZASTOSOWANIE: Przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszelakich podłoży budowlanych takich jak: tynki cementowo-wapienne, tynki gipsowe, szpachle, podłoża betonowe, beton komórkowy, płyty gipsowo-kartonowe, jaskrychy podłogowe itp. Doskonale na trudne podłoża. Skutecznie gruntuje podłoże pod: farby, tynki, jaskrychy, szpachle, glazurę. UWAGA! Gruntu żelowego nie należy rozcieńczać, ponieważ straci swoje właściwości żelowe.

WŁAŚCIWOŚCI: żelowa konsystencja, delikatna matowa barwa, łatwa aplikacja, możliwość kontrolowania grubości warstw, niekapiący, głęboko penetrujący, silnie stabilizuje / wzmacnia podłoże, ogranicza chłonność podłoża, szybko schnący, ograniczone ryzyko spływania, powstawania zacieków, gotowy do użycia, do wewnątrz i na zewnątrz.



AMG FOLIE W PŁYNIE

GOLDEN LINE

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 14 kg / 7 kg / 3 kg / 1,4 kg

Folia w płynie AMG to elastyczna powłoka izolacyjna do wewnątrz i na zewnątrz, skutecznie zabezpiecza ściany i podłogi przed działaniem wilgoci. Przeznaczona do stosowania pod płytki ceramiczne, idealna do łazienek, kuchni, na balkony i tarasy. Niezawodna w izolacji przeciwwodnej.

WŁAŚCIWOŚCI:

- gotowa do użycia, oparta na dyspersji tworzyw sztucznych
- tworzy elastyczną, szczelną powłokę po utwardzeniu
- odporna na wilgoć i krótkotrwałe działanie wody
- łatwa aplikacja pędzlem, wałkiem lub pacą
- możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- szybkoschnąca – warstwy co 3 godziny
- zgodna z klejeniem płytek po 24h
- wysoka przyczepność
- całkowita grubość powłoki: 1 - 3 mm

ZASTOSOWANIE:

- izolacja podpłytkowa w łazienkach, kuchniach i pralniach
- hydroizolacja balkonów, tarasów i loggii
- zabezpieczanie ścian i podłóg przed wilgocią
- izolacja pod płytki ceramiczne wewnątrz i na zewnątrz
- ochrona podłogi przed działaniem wody bez ciśnienia

FOLIE OCHRONNE

Stosowane najczęściej do tymczasowego wykonania warstwy ochronnej i zabezpieczającej przed wilgocią, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami powierzchni powstających przy pracach remontowo-budowlanych.



FOLIA OCHRONNA
CZARNA TYP 200

Dostępne wymiary:
4m x 25m
5m x 20m
6m x 33m



FOLIA OCHRONNA
ŻÓŁTA TYP 200

Dostępne wymiary:
2m x 50m



FOLIA OCHRONNA
CZARNA TYP 300

Dostępne wymiary:
4m x 25m
5m x 20m
6m x 33m



FOLIA TYNKARSKA

Dostępne wymiary:
2m x 25m

TEKTURY, FILC



TEKTURA
MALARSKA-FALISTA

Dostępne wymiary: 1m x 15m
Gramatura: 210 g/m²



TEKTURA
BUDOWLANO-MALARSKA

Dostępne wymiary: 1m x 15m
Gramatura: 200 g/m²



FILCOWA MATA
OCHRONNA

Dostępne wymiary: 1m x 10m
Gramatura: 220 g/m²

Mata antypoślizgowa, bardzo chłonna. Doskonałe zabezpieczenie powierzchni podczas wykonywania wszelkich prac malarskich oraz remontowo-budowlanych. Zabezpiecza przed zarysowaniami, wgnieceniami, plamami.

PŁACHTY OCHRONNE, FOLIE POD PANELE



PŁACHTA
REMONTOWO-
BUDOWLANA

CZARNA TYP 200

Dostępne wymiary:
5m x 2m
5m x 4m
5m x 6m



PŁACHTA
REMONTOWO-
OCHRONNA

ŻÓŁTA TYP 200

Dostępne wymiary:
2m x 5m
2m x 10m
2m x 15m



FOLIA
PAROIZOLACYJNA
POD PANELE

ZIELONA 0,2 mm

Dostępne wymiary:
1,5m x 10m




FOLIA
PAROIZOLACYJNA
POD PANELE

ZIELONA 0,2 mm

Dostępne wymiary:
1,5m x 20m

Folie budowlane wysokiej jakości przeznaczone są do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki lub wylewki. Zapewniają skuteczną ochronę przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg.



**FOLIE BUDOWLANE
AMG**

Grubość	wymiary
0.2mm	4m x 25m 5m x 20m
0.3mm	4m x 25m 5m x 20m 6m x 33m
0.5mm	6m x 25m

**FOLIE BUDOWLANE
AMG PROFI**

Grubość	wymiary
0.2mm	4m x 25m 5m x 20m
0.3mm	4m x 25m 5m x 20m 6m x 33m

**FOLIE BUDOWLANE
AMG PREMIUM**

Grubość	wymiary
0.2mm	4m x 25m 5m x 20m
0.3mm	4m x 25m 5m x 20m 6m x 33m

FOLIE PAROIZOLACYJNE



Folie paroizolacyjne przeznaczone są do wykonywania izolacji paroszczelnej w konstrukcjach dachów, ścian i stropów. Stanowią niezbędną ochronę poddasza przed wilgocią. Folie paroizolacyjne charakteryzują się wysoką paroszczelnością, wytrzymałością oraz odpornością na pęknięcia.



**FOLIA PAROIZOLACYJNA
AMG**

Grubość	wymiary
0.2mm	2m x 50m

**FOLIA PAROIZOLACYJNA
AMG PROFI**

Grubość	wymiary
0.2mm	2m x 50m

**FOLIA PAROIZOLACYJNA
AMG PREMIUM**

Grubość	wymiary
0.2mm	2m x 50m



RED FOX 100 D

Trójwarstwowa folia o niskiej paroprzepuszczalności oraz o podwyższonej wytrzymałości na rozrywanie. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako folia wstępnego krycia w konstrukcjach dachów wentylowanych skośnych oraz pionowych konstrukcjach ściennych.

100
g/m²



**FOLIA PAROIZOLACYJNA
ALUMINIOWA-ZBROJONA
REFLEX ALU 100**

Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu warstw izolacji paroszczelnej poddaszy, dachów, ścian, stropów oraz podłóg. REFLEX ALU 100 zbudowana jest z dwóch warstw folii polietylenowej, które przedziela warstwa siatki polipropylenowej spełniającej rolę zbrojenia, które gwarantuje wysoką wytrzymałość na rozrywanie. Dodatkowa warstwa aluminium pokrywająca górną warstwę folii daje refleks pozwalający na odbijanie promieni ciepła.

100
g/m²

IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTÓW



**FOLIA DO IZOLACJI
POZIOMEJ**
0.3mm

Dostępne wymiary:
0,25m x 50m
0,30m x 50m
0,40m x 50m
0,50m x 50m



**MEMBRANA DO IZOLACJI
POZIOMEJ**
ULTRA 1000

Dostępne wymiary:
0,25m x 30m
0,30m x 30m
0,40m x 30m
0,50m x 30m



**FOLIA DO IZOLACJI
POZIOMEJ**
IZOFLEX - PVC

Dostępne wymiary:
0,25m x 30m
0,30m x 30m
0,40m x 30m
0,50m x 30m
0,60m x 30m
1,00m x 30m





FOLIA DO IZOLACJI PIONOWEJ KUBEŁKOWA

400g

Dostępne wymiary:

0,5m x 20m
1,0m x 20m
1,5m x 20m
2,0m x 20m



ŁĄCZNIK DO MONTAŻU:
- FOLII KUBEŁKOWEJ
- DO LISTEW STYROPIANU



GWÓŹDZ HARTOWANY Z PODKŁADKĄ DO MONTAŻU:
- FOLII KUBEŁKOWEJ
- LISTEW DO TWARDYCH



LISTWA DO MONTAŻU:
- FOLII KUBEŁKOWEJ 2mb

MATY STALOWE - POSADZKOWE



MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 10X10 DRUT 2,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 15X15 DRUT 2,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 10X10 DRUT 2,20 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 15X15 DRUT 2,20mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 10X10 DRUT 2,50 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 15X15 DRUT 2,50 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 10X10 DRUT 3,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 15X15 DRUT 3,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 10X10 DRUT 4,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 15X15 DRUT 4,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 10x10 DRUT 6,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 15x15 DRUT 6,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 10x10 DRUT 8,00 mm	1mx2m
MATA STALOWA DO ZBROJENIA POSADZEK 15x15 DRUT 8,00 mm	1mx2m

SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO



SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO

gramatura	wymiary		
145 g/m2	1m x 10m	1m x 20m	1m x 50m
150 g/m2	1m x 50m		
160 g/m2	1m x 10m	1m x 20m	1m x 50m
165 g/m2	1m x 50m EXPERT		1.10m x 50m SYSTEMOWA

ŁĄCZNIKI IZOLACJI Z TRZPIENIEM PLASTIKOWYM PROFIL, UTWARDZONY TRZPIEN

Średnica wiercenia: 10mm
Opakowanie jednostkowe: 50 szt.

TALERZYKI DOCISKOWE

Wymiary:
50mm
70mm

ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFIL 10/100
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFIL 10x120
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFIL 10x140
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFIL 10x160
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFIL 10x180
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFIL 10x200
ŁĄCZNIK DO PŁYT STYROPIANOWYCH PROFIL 10x220



UNIWERSALNA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

DO WZMACNIANIA POSADZEK

Dostępne wymiary: 1m x 50m
Gramatura: 145 g/m²
Wymiar oczka: 4cm x 4cm



UNIWERSALNA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

DO WZMACNIANIA TYNKÓW WEWĘTRZNYCH

Dostępne wymiary: 1m x 50m
Gramatura: 110 g/m²
Wymiar oczka: 1cm x 1cm

Siatka wyróżnia się dużą wytrzymałością na rozrywanie oraz dużą odpornością na alkalia zawarte w zaprawach.



SIATKA LEDUCHOWSKIEGO

Dostępne wymiary: 1m x 10m




MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 115

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian. Membrana wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarni i wykuszy.

115
g/m²



MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 135

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe oraz produkt podkładowy do ścian. Membrana wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków, w tym także ścian nadbudówek dachowych i budowlanych np. lukarni i wykuszy.

135
g/m²



MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 150

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

150
g/m²



MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 170

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

170
g/m²



MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 180

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

180
g/m²



MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 200

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

200
g/m²

!! Produkt dostępny również w wersji z dwoma pasami klejącymi



MEMBRANA DACHOWA AQUA-VENT 230

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności. Przeznaczona do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

230
g/m²

MEMBRANY DACHOWE



MEMBRANA DACHOWA AMG MASTER

Czterowarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności wykonana w zaawansowanej technologii gwarantującej ponadprzeciętną odporność na rozrywanie. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych ocieplonych i dachów z pełnym deskowaniem.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

160
g/m²



MEMBRANA DACHOWA AMG PERFEKT

Trójwarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności wykonana w zaawansowanej technologii gwarantującej ponadprzeciętną odporność na rozrywanie. Przeznaczona jest do stosowania w budownictwie jako wstępne krycie do dachów spadzistych ocieplonych i dachów z pełnym deskowaniem.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.

180
g/m²




MEMBRANA DACHOWA AMG PRESTIGE

Membrana dachowa wstępnego krycia wykonana w zaawansowanej technologii wpływającej na ponadprzeciętne właściwości dla materiałów tej klasy. Jest ekstremalnie wytrzymała na rozrywanie i przedarcia. Posiada właściwości antypoślizgowe oraz olejoodporne.

ZASTOSOWANIE: Jako produkt podkładowy pod nieciągłe pokrycia dachowe. Membrana dachowa wstępnego krycia, wysoko paroprzepuszczalna, wodoszczelna, pod pokrycia dachów spadzistych, niedeskowanych, z pełnym deskowaniem oraz jako wiatroizolacja ścian zewnętrznych i fasad budynków.


270
g/m²

TAŚMY DO KLEJENIA MEMBRAN I FOLII



**TAŚMA
JEDNOSTRONNA
DO KLEJENIA FOLII
ALUMINIOWEJ**
SP-AL

Długość: 50mb



**TAŚMA
JEDNOSTRONNA
DO KLEJENIA MEMBRAN
ORAZ REPARACJI
NIEWIELKICH USZKODZEŃ**
SP SUPER


Długość: 50mb



**TAŚMA
DWUSTRONNA
DO ŁĄCZENIA
MEMBRAN**
SP 38

Długość: 50mb

TAŚMY KALENICOWE I KOMINOWE



**TAŚMA KALENICOWA
BASIC-ROLL**

300mm x 5mb


Dostępne kolory:
cegła RAL 8004
kasztań RAL 8015
brąz RAL 8017
czarny RAL 9005
antracyt RAL 7021



**TAŚMA KALENICOWA
IZOVENT**

300mm x 5mb


Dostępne kolory:
cegła RAL 8004
kasztań RAL 8015
brąz RAL 8017
czarny RAL 9005
antracyt RAL 7021



**TAŚMA KOMINOWA
ALUMINIOWA
IZOKOM**

300mm x 5mb

Dostępne kolory:
cegła RAL 8004
kasztań RAL 8015
brąz RAL 8017
czarny RAL 9005
antracyt RAL 7021



**TAŚMA KOMINOWA
OŁOWIANA**

300mm x 5mb

Dostępne kolory:
cegła RAL 8004
kasztań RAL 8015
brąz RAL 8017
czarny RAL 9005
antracyt RAL 7021

TAŚMY BITUMICZNE

TAŚMA BITUMICZNA DEKARSKA

szerokość: 7,5cm/10cm/15cm/30cm
długość: 10mb


Jednostronna, uniwersalna i samoprzylepna taśma uszczelniająca wytworzona z warstwy bitumiczno-polimerowej. Taśma posiada zbrojoną aluminiową powłoką zewnętrzną oraz wewnętrzną powłoką ochronną. Materiał jest lekki i łatwy w użyciu, ponieważ idealnie wiąże się z większością materiałów dostępnych na rynku. Zbrojona aluminiowa powłoka zapewnia wytrzymałość na rozierwanie i ochronę przed promieniowaniem UV.



Dostępne kolory:




czarny terracota aluminium brązowy



!! W ofercie również uszczelniacze dekarskie, strona nr 8

AKCESORIA DEKARSKIE



**GRZEBIEŃ OKAPU
PŁASKI**

85mm x 1mb

Dostępne kolory:



czarny brązowy ceglany

Element wentylacyjny obszaru otwartej przestrzeni okapowej niemal wszystkich typów pokryć dachowych. Jest doskonałym zabezpieczeniem przed ptactwem, gryzoniami i insektami.



**GRZEBIEŃ OKAPU
Z KRATKĄ**

85mm x 1mb

Dostępne kolory:



czarny brązowy ceglany

Element wentylacyjny obszaru otwartej przestrzeni okapowej niemal wszystkich typów pokryć dachowych. Jest doskonałym zabezpieczeniem przed ptactwem, gryzoniami i insektami.



TAŚMY W WŁÓKNA SZKLANEGO DO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

Dostępne wymiary:
48mmx20m
48mmx45m
48mmx90m

POZOSTAŁE PRODUKTY



TAŚMA AKUSTYCZNA

Długość:

30m

Szerokość:

30/50/70/90mm




TAŚMA DO DYLATACJI BRZEGOWEJ

Wymiary:

10cm x 50m

15cm x 50m



FOLIA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE ALUMINIOWA

Wymiary:

1.03m x 50m

Gramatura:

200 g/m²



GEOWŁÓKNINA MB PES

Gramatura i rozmiary:

150g/m²: 0,5m x 50m

1m x 50m

2m x 50m

200g/m²: 2m x 50m

300g/m²: 2m x 50m



STRETCH

Dostępne kolory:
TRANSPARENTNY
CZARNY

Wymiary:

1,2 kg

1,5 kg

2,7 kg

OGRODNICTWO



FOLIE OGRODNICZE

2 SEZONOWE
4 SEZONOWE

Dostępne wymiary:

6m x 33m

8m x 33m

12m x 33m



AGROTKANINY

Dostępne kolory:
czarny, brąz, zielony

Dostępne wymiary:

1,05mx100m

1,65mx100m

3,30mx100m



OBRZEŻE EKOBOARD

Dostępne wymiary:

45mm x 1m



KOTWY DO OBRZEŻA



OBRZEŻE TRAWNIKOWE SMART + SZPIŁKI

Dostępna długość:

10mb



KRATKA PARKINGOWA

Dostępne wymiary:

50cm x 50cm x 40mm



PRODUKTY DLA BUDOWNICTWA

+48 790 490 702

amg@amgdystribucja.pl

